

NOVINKA

DIGIOHM 40

Miniaturní měřič přechodových odporů proudem > 200 mA
Měření podle norem ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610
Odpovídá ČSN EN 61557-4



DIGIOHM 40 navazuje na svého mimořádně úspěšného předchůdce, přístroj DIGIOHM 20L. Nový DIGIOHM 40 zapadá jak pouzdem, do kterého je vestavěn, tak způsobem ovládání, do řady „40“ měřicích přístrojů a zkoušeček. Ovládání je velmi jednoduché. Výhodou je možnost zakalibrovat odpor měřicích šňůr. Jako příslušenství k přístroji je použitelný standardní systém 4mm bezpečnostních měřicích hrotů, šňůr, banánků apod. a není tak již nutné pořizovat a používat speciální příslušenství opatřené závitem, jak tomu bylo u typu DIGIOHM20L.

- Měření odporu ochranných vodičů
- Revize ručního nářadí a elektrických spotřebičů
- Vyhledávání zkratů
- Velmi jednoduchá obsluha
- **Možnost kalibrace odporu měřicích šňůr**
- Měření ss/stř. napětí
- Velmi malé rozměry
- Dobíjení napájecích akumulátorů v přístroji
- **Dodává se včetně kalibračního listu, akumulátorů, nabíječky a plastového pouzdra**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Měření odporů	měřicí rozsah	0,00 ÷ 9,99 Ω
	základní chyba měření	± (2% z MH + 2D)
	jmenovitý rozsah	0,08 ÷ 9,99 Ω
	pracovní chyba měření	± (3% z MH + 2D)
	kompensace odporu měřicích šňůr	do 2,50 Ω
	zkratový proud	> 200 mA
	napětí naprázdno	4,0 ÷ 6,5 V ss
Měření napětí	měřicí rozsah	0 ÷ 300 V (ss /stř.)
	základní chyba měření	± (3% z MH + 4D)
	pracovní chyba měření	± (4% z MH + 4D)
Všeobecně	napájení	4 x 1,2 V z vestavěných akumulátorů
	třída ochrany	II
	kategorie přepětí	II
	stupeň znečištění	2
	rozměry	asi 235 x 50 x 25 mm
	hmotnost	asi 210 g (včetně akumulátorů)

Rozsah dodávky:

- DIGIOHM 40, napájecí akumulátory, dobíjecí zdroj, měřicí hrot bezpečnostní černý, kalibrační list, plastové pouzdro, návod k používání, záruční list.

Volitelné příslušenství:

- krokosvorka bezpečnostní černá, obj. č. P4011
- prodlužovací šňůra délky 5 m, obj. číslo P2021

Změny vyhrazeny

eximus® eximus® cs
EXIMUS CS, s.r.o.
Čapkova 22, 678 01 Blansko
tel.: 516 432 680-1, fax, zážn.: 516 432 999
eximus@eximus.cz
http://www.eximus.cz
rozvaděčové a panelové přístroje
revizní a klešťové přístroje
převodníky, bočníky, měřicí trať
multimetry, zkoušečky, elektroměry
teploměry, manometry, plynoměry
ventily, kohouty, armatury
úplná technická podpora sw CADELEC