

EUROTEST 61557

INSTALTEST 61557

EUROTEST 61557

INSTALTEST 61557

- profesionální přístroje pro revize elektrických instalací -



Určení:

Kompletní provádění zkoušek v nízkonapěťových rozvodných sítích podle normy ČSN EN 61557.

Široký rozsah podfunkcí a testů zabezpečující jednoduchou obsluhu a rychlé vyhledávání poruch.

Zkušební adaptéry umožňující operace jednou rukou.

Vysoká odolnost proti vlivu rušivých přechodových signálů na vstupu díky unikátní konstrukci vstupních odporů.

PC software Euro Link-Pro podporující úplný průběh zkoušek.

Výčerpávající grafické pomocné menu poskytující schémata zapojení pro každé měření (pouze Eurotest).

Rozšířené měření zemních odporů.

Možnost upgrade přes internet. , Pět patentových řešení.

Rozsah dodávky Instaltest:

zásuvkový adapter - plug commander, univerzální měřicí kabel 3x 1.5 m, krokosvorka, měřicí hrot (modrý), měřicí hrot (černý), kabel RS 232, brašna na přístroj a příslušenství, fixovací popruh, návod k použití, příručka, prohlášení o shodě, kalibrační list vystavený výrobcem, záruční list, programové vybavení Instal Link pro Instaltest (pod os. Win 95/98),

Rozsah dodávky Eurotest ST:

stejně jako u Instaltestu, programové vybavení Euro Link-Lite

Rozsah dodávky Eurotest EU:

stejně jako u Instaltestu + navíc: měřicí šňůra 4m obj.č. A1012,

A1018 nízkorozsahové proudové kleště 1000/1, roz. 0.5mA až 200A, programové vybavení Euro Link-Pro plná verze (pod os. Win 95/98)



Volitelné příslušenství a doplňky Eurotest, Instaltest:

Hrotový adapter (Tip commander) obj. č. A1002, vyhledávač vadných pojistek a vodičů - lokátor obj. č. A1005,

třířázový kabel obj. č.: A1110, třířázový adaptér obj. č.: A1111, připojovací kabel - univerzální kabel 4x 1 m obj. č. A1021.

Následující příslušenství a doplňky jsou pouze pro Eurotest:

Měřicí šňůra pro připojení sondy - 4 m obj.č. A1012, zkušební sada pro měření zemních odporů 20m obj.č. S2001, připojovací kabel 4x 1 m, H-měřicí šňůra 20 m, S-měřicí šňůra 20 m, ES-měřicí šňůra 4.5 m, E-měřicí šňůra 4.5 m, sonda 4 ks, malá brašna, zkušební sada pro měření zemních odporů 50 m obj.č. S2002, Připojovací kabel 4x 1 m, H-měřicí šňůra 50 m na cívce, S-měřicí šňůra 50 m na cívce, ES-měřicí šňůra 4.5 m, E-měřicí šňůra 4.5 m, sonda 4 ks, brašna, Nízkorozsahové proudové kleště 1000/1 0.5mA až 200A obj. č. A1018, Standardní proudové kleště 1000/1 10mA až 200 A obj. č. A1019.

Funkce	Eurotest 61557	Instaltest 61557	Potřebné příslušenství
Izolační odpor	⊗	⊗	Hrotový adapter nebo univerzální kabel
Odpor ochranného spojení	⊗	⊗	Hrotový adapter nebo univerzální kabel
Spojitosť	⊗	⊗	Hrotový adapter nebo univerzální kabel
Zemní odpor (4 vodičová metoda)	⊗		Zkušební sada 20 m nebo 50 m
Zemní odpor (4 vodičová metoda + kleště)	⊗		Zkušební sada 20 m nebo 50 m, nízkorozsahové proudové kleště
Zemní odpor (2 kleštěmi)	⊗		Sada proudových kleští
Měrný odpor půdy	⊗		Zkušební sada 20 m nebo 50 m
Impedance smyčky	⊗	⊗	Zásuvkový adapter nebo univerzální kabel
Impedance sítě	⊗	⊗	Zásuvkový adapter nebo univerzální kabel
Dotykové napětí (SEV 3569)	⊗	⊗	Univerzální kabel, měřicí šňůry
Odpor smyčky	⊗	⊗	Zásuvkový nebo hrotový adapter nebo univerzální kabel
Odpor sítě	⊗	⊗	Zásuvkový nebo hrotový adapter nebo univerzální kabel
Úplná zkouška proudových chráničů	⊗	⊗	Zásuvkový adapter nebo univerzální kabel
Zemní odpor (přes proudový chránič)	⊗		Zásuvkový adapter nebo univerz. kabel, měřicí šňůra, zemní sonda
Sled fází	⊗	⊗	Univerzální nebo třířázový kabel
Vyhledávač vadných pojistek a vodičů	⊗	⊗	Zásuvkový adapter nebo univerzální kabel Lokátor
Výkon, cosφ, energie	⊗		Univerzální kabel, standardní proudové kleště
Harmonická analýza	⊗		Univerzální kabel, standardní proudové kleště
Proud TRMS	⊗		Standardní nebo nízkorozsahové kleště
Varistor přepětových ochran	⊗	⊗	Univerzální kabel
Záznam napětí		⊗	Zásuvkový adapter nebo univerzální kabel

EUROTEST 61557 INSTALTEST 61557



Měření zemního odporu bez rozpojení



Lokátor

Ceny příslušenství:

- A 1002 - Hrotový adaptér - 2.400,- Kč
- A 1005 - Lokátor - 2.677,- Kč
- A 1012 - Šňůra pro příp. sondy (pro ST)- 277,-Kč
- A 1018 - Nízkorozsahové kleště - 6.850,-Kč
- A 1019 - Standardní kleště - 5.436,-Kč
- A 1021 - Univerzální kabel 4x1m - 950,-Kč
- A 1052 - Software EuroLink Pro - 5.600,-Kč
- S 2001 - Sada pro zemní odp. 20m - 4.500,- Kč
- S 2002 - Sada pro zemní odp. 50m - 5.950,- Kč
- A 1102 - Sonda pro měř. osvětlení B - 6.400,-Kč
- A 1173 - Sonda pro měř. osvětlení C - 4.885,-Kč
- A 1110 - Třífázový kabel - 800,- Kč
- A 1111 - Třífázový kabel - 3.250,- Kč

Technické údaje:

- Displej: LCD s podsvětlením
- Napájení: 6 V (4x 1.5 V IEC LR14)
- Paměť: 2000 měření Eurotest, 1000 měření Instaltest
- Připojení počítače: RS 232
- Automatické vyhodnocení výsledků měření: ano
- Optické a akustické varovné hlášení: ano
- Rozměry: 265 x 110 x 185 mm
- Hmotnost (bez příslušenství, s bateriemi): 2.1 kg Eurotest, 1.8 kg Instaltest
- Druh ochrany: dvojitá izolace
- Přepět'ová kategorie: CAT III/ 300V ali CAT II/ 600 V
- Třída: 2
- Krytí: IP 44
- Rozsah pracovních teplot: 0 - 40°C
- Max. vlhkost: 85% RH (0 - 40°C)
- Automatické vypínání: ano



Hrotový adaptér Objednací č. A 1002 Zásuvkový adaptér Objednací č. A 1001 Lokátor vadných pojistek a vodičů Objednací č. A 1005



Třífázový adaptér Objednací č. A 1111 Třífázový kabel Objednací č. A 1110

Zemní odpor ρ nebo $\rho\rho$
Harmonické
Výkon
Energie



Standardní proudové kleště Objednací č. A 1019



Nízkorozsahové proudové kleště Objednací č. A 1018



Zkušební sada pro měření zemních odporů 20 m Objednací č. S 2001 Rozšířena zkušební sada 50 m Objednací č. S 2002