



DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR LUTRON

TM-934S

- Dvoukanálový digitální teploměr pro externí čidla typu K (čidla nejsou součástí dodávky)
- Měřicí rozsah - 200°C ÷ +1370°C; rozlišení 0,1°C (0,1°F); dvouřádkový displej 44mm x 29mm
- Měření T1, T1 a T2 nebo rozdílu teplot (T1 - T2)
- Funkce HOLD (přidržení měřené hodnoty), REC (uložení MIN/MAX hodnoty)
- Napájení: 9 V baterie - 1 ks; odběr cca 5,5 mA; automatické vypínání
- Rozměry: 131 x 70 x 25 mm; hmotnost 196g

Rozsah	Rozlišení	Přesnost (přesnost samotného měřiče)
-50,0 ÷ 1300,0°C	0,1°C	± (0,4% + 0,8°C)
-50,1 ÷ -199,9°C	0,1°C	± (0,4% + 1°C)

Volitelné příslušenství	teplotní sondy K (TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04); TP-01 (-40 až 250°C, koráلكový termočlánek s velmi rychlou odezvou); TP-02A (-50 až 900°C, zapichovací, ponorná, 10cm, ø3,2 mm); TP-03 (-50 až 1200°C, zapichovací, ponorná, 10cm, ø8 mm); TP-04 (-50 až 400°C, dotyková sonda, ø8 mm)