

# C.A 846, C.A 847



C.A 846

## Údaje pro objednávku:

C.A 846

P01.1563.01Z

## Součást dodávky:

C.A 846

1 ks

Rázuvzdorné pouzdro

1 ks

Baterie 9 V, IEC 6LR6

1 ks

Návod

1 ks



C.A 847

## Údaje pro objednávku:

C.A 847

P01.1563.02Z

## Součást dodávky:

C.A 847

1 ks

Rázuvzdorné pouzdro

1 ks

Baterie 9 V, IEC 6LR61

1 ks

Návod

1 ks

## Charakteristika

- Kombinovaný měřič relativní vlhkosti a teploty okolí
- **Kapacitní čidlo** pro snímání vlhkosti
- Funkce DATA HOLD, MAX
- Podsvětlení displeje
- Manuální volba rozsahů
- Rázuvzdorné pouzdro

## Technická data

### Zobrazení

LCD:

3 1/2 místný, 2 000 digitů

### Měření

Relativní vlhkost:

0 ... 100 %  
±2,5 % z č.h.  
(v rozmezí 10 ... 90 %)

Teplota:

-20 °C ... +60 °C  
±0,5 °C

Napájení:

1x 9 V, IEC 6LR61

Hmotnost/rozměry:

185 g/173 x 61 x 38 mm

## Charakteristika

- Měřič relativní vlhkosti dřeva a stavebních materiálů
- Integrované měřicí elektrody (12 mm) jsou vyměnitelné
- Ochranný kryt elektrod chrání před poraněním
- **Zobrazení naměřené hodnoty pomocí dvou bargrafů s 20 LED**
- Rázuvzdorné pouzdro

## Technická data

### Zobrazení

LED bargraf:

2 x 20 LED

### Měření

Relativní vlhkost:

6 ... 23 % (1. bargraf)  
24 ... 100 % (2. bargraf)

Napájení:

1x 9 V, IEC 6LR61

Hmotnost/rozměry:

185 g/173 x 61 x 38 mm